



Ercros

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL



PRODUCTO: Floculante Líquido

EDICIÓN: Febrero 2008

REVISIÓN: 6 – Mayo 2024

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADES	MÉTODO*
Riqueza (como Al_2O_3)	8,5 min.	% p/p	DS01PF02.3100

(*) Los procedimientos analíticos internos de la compañía se basan, en parte o en su totalidad, en métodos analíticos de referencia (ISO, ASTM).

VALORES TÍPICOS

Aspecto: Líquido transparente o ligeramente amarillento.
Densidad a 20°C: 1,19-1,23 kg/l

OTROS

Aplicaciones :

Producto para la floculación de las impurezas y de la turbidez del agua, mejorando su transparencia. NO DEBE UTILIZARSE CON FILTROS DE DIATOMEAS

Forma de uso :

Dependiendo de la turbidez del agua, se utilizarán dosis comprendidas entre 250 y 1.500 ml por cada 100 m³ de agua. Puede añadirse al vaso de la piscina o a las tuberías de la línea de filtración, antes del filtro.

Para mayor información, consultar las hojas de datos de seguridad.

ENVASES HABITUALES

Según pedido cliente.

APROBADO POR CALIDAD FABRICA

APROBADO POR DIRECCIÓN COMERCIAL