

Cera Túnel de Lavado

PROPIEDADES

WAX-AUT es un producto compuesto por ceras y tensoactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Es un producto perfectamente diluible en agua. La dosificación oscila entre 20-60 cc por vehículo, actuando eficazmente ante cualquier dureza del agua.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Tensoactivos catiónicos cadena natural
Tensoactivos no iónicos
Solubilizantes
Sustancias abrillantadoras
Compuestos hidrofugantes
Conservantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto:	Líquido transparente anaranjado
Densidad:	0.97 g/cc a 20°C
pH:	3,5
Tª Inflamación:	N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C):	N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO):	N.A.
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.

PRESENTACION

Envases de 20 L

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA, teléfono 91 562 04 20

Nº FAB 63.393

Ed: AA/24

02/08/2024