

PRODUCTO: Anticalcáreo

EDICIÓN: Febrero 2008

REVISIÓN: 6 – Mayo 2024

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADES	MÉTODO*
<i>Materia sólida (contiene derivados del Ácido Fosfónico)</i>	11,0 min.	% p/p	DS01PF02.8650

(*) Los procedimientos analíticos internos de la compañía se basan, en parte o en su totalidad, en métodos analíticos de referencia (ISO, ASTM).

VALORES TÍPICOS

Aspecto: Líquido de color amarillo
pH 1% en agua: 8,5 - 10,5
Densidad a 20°: 1,08 - 1,10 kg/l

OTROS

Aplicaciones :

Producto que impide la precipitación de sales de calcio y magnesio, evitando la turbidez del agua y las incrustaciones en el vaso de la piscina, tuberías y accesorios.
Es estable en presencia de cloro.

Forma de uso :

Una vez llena la piscina, añadir 1-2 litros de producto por cada 100 m³ de agua.
Si la dureza del agua es superior a 50 grados franceses, aumentar la dosis un 25% como mínimo.

Para mayor información, consultar las hojas de datos de seguridad.

ENVASES HABITUALES

Según pedido cliente.

APROBADO POR CALIDAD FÁBRICA



APROBADO POR DIRECCIÓN COMERCIAL

